## Energieausweis für Wohngebäude



G

OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019



**BEZEICHNUNG** 25 01000102831 1100 Wien ANTONIE-ALT-GASSE Umsetzungsstand Bestand 8-12 Gebäude (-teil) Stiege 10 Baujahr 2011 Nutzungsprofil Wohngebäude mit zehn und mehr Nutzungseinheiten Letzte Veränderung Straße Hackergasse 3/10 Katastralgemeinde Favoriten PLZ. Ort 1100 Wien-Favoriten KG-Nummer 1101 Grundstücksnummer 135/55 Seehöhe 203,00 m

PEZIFISCHER STANDOR OHLENDIOXIDEMISSION	T-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEI EN und GESAMTENERGIEEFF	DARF, STANDORT-PRIM IZIENZ-FAKTOR jeweils	ÄRENERGIEBEI unter STANDOR	DARF, TKLIMA-(SK)-Bedir	gungen
		HWB <sub>Ref,SK</sub>	PEB <sub>SK</sub>	CO <sub>2eq,SK</sub>	f <sub>GEE,SK</sub>
A++					
A+				A+	
A					
В			В		
С		С			С
D					
E					

HWB<sub>Ref</sub>: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

**WWWB:** Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondee die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennz ahlen.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f<sub>GEE</sub>: Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern.) und einen richt erneuerbaren (PEBn.ern. Anteil auf.

CO<sub>2eq</sub>: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstaltfür Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassurg aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 – 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

## Energieausweis für Wohngebäude



OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019



GEBÄUDEKENNDATEN				E	A-Art:	K
Brutto-Grundfläche (BGF)	3.293,2 m <sup>2</sup>	Heiztage	244 d	Art der Lüftung	Fenste	erlüftung
Bezugsfläche (BF)	2.634,5 m <sup>2</sup>	Heizgradtage	3.676 Kd	Solarthermie		0 m²
Brutto-Volumen (VB)	10.143,0 m <sup>3</sup>	Klimaregion	N	Photovoltaik		0,0 kWp
Gebäude-Hüllfläche (A)	3.697,5 m <sup>2</sup>	Norm-Außentemperatur	-11,4 °C	Stromspeicher		0,0 kWh
Kompaktheit A/V	0,36 1/m	Soll-Innentemperatur	22,0 °C	WW-WB-System (primär)	mit	Heizung
charakteristische Länge (lc)	2,74 m	mittlerer U-Wert	0,52 W/(m <sup>2</sup> K)	WW-WB-System (sekundär, opt.)		
Teil-BGF	0,0 m²	LEK <sub>T</sub> -Wert	32,89	RH-WB-System (primär)	Fer	nwärme
Teil-BF	0,0 m²	Bauweise	schwer	RH-WB-System (sekundär, opt.)		
Teil-VB	0,0 m³					

## WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

## Ergebnisse

Referenz-Heizwärmebedarf	$HWB_{ref,RK} =$	46,0 kWh/m²a
Heizwärmebedarf	$HWB_{RK} =$	46,0 kWh/m²a
Endenergiebedarf	EEB <sub>RK</sub> =	158,1 kWh/m²a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	fgee, rk =	1,73

25\_01000102831

WARRIE- OND LINEINGIEDEDARI (Gland	oi tkiiiia)			
Referenz-Heizwärmebedarf	$Q_{h, Ref, SK}$ =	171 858 kWh/a	$HWB_{ref,SK} =$	52,2 kWh/m²a
Heizwärmebedarf	$Q_h$ , sk $=$	171 858 kWh/a	HWBsk=	52,2 kWh/m²a
Warmwasserwärmebedarf	$Q_{tw} =$	33 656 kWh/a	WWWB =	10,2 kWh/m²a
Heizenergiebedarf	$Q_{HEB}$ , sk $=$	477 489 kWh/a	HEBsk =	145,0 kWh/m²a
Energieaufwandszahl Warmwasser			esawz,ww =	6,80
Energieaufwandszahl Raumheizung			esawz,rh =	1,45
Energieaufwandszahl Heizen			esawz,h =	2,32
Haushaltsstrombedarf	Q <sub>HHSB</sub> =	75 005 kWh/a	HHSBsk =	22,8 kWh/m²a
Endenergiebedarf	$Q_{EEB, SK} =$	552 495 kWh/a	EEBsk=	167,8 kWh/m²a
Primärenergiebedarf	$Q_{PEB,SK} =$	266 506 kWh/a	PEBsk=	80,9 kWh/m²a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	$Q_{\text{PEBn.ern, SK}}$	77 272 kWh/a	PEBn.em.,SK=	23,5 kWh/m²a
Primärenergiebedarf erneuerbar	QPEBern, SK =	189 233 kWh/a	PEB <sub>ern.,SK</sub> =	57,5 kWh/m²a
Kohlendioxidemissionen	Qco2, sk =	26 732 kg/a	CO2sk=	8,1 kg/m²a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor			$f_{\text{GEE},SK}$ =	1,72
Photovoltaik-Export	$Q_{\text{PVE, SK}}$ =	0 kWh/a	PV <sub>Export,SK</sub> =	0,0 kWh/m²a

FR	CI	┌⊏	1	ı	т

Geschäftszahl

DI Ingrid Skodak ErstellerIn GWR-Zahl 04.07.2023 Ausstellungsdatum Architektin Dyngrid Skodak/ Staatich betyste und beeldete ziviltechnikerin 1120 Whyt (Michael Bemhan) Galsson) Igria.kadakwea.plus.dr. (1et.: 43/01686 6108788 Unterschrift Gültigkeitsdatum 04.07.2033

Seite 2 / 8