Energieausweis für Wohngebäude



OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019



BEZEICHNUNG	25_01000102831 1100 Wien ANTONIE-ALT-GASSE 8-12	Umsetzungsstand	Bestand
Gebäude (-teil)	Stiege 9	Baujahr	2011
Nutzungsprofil	Wohngebäude mit zehn und mehr Nutzungseinheiten	Letzte Veränderung	
Straße	Hackergasse 5/9	Katastralgemeinde	Favoriten
PLZ, Ort	1100 Wien-Favoriten	KG-Nummer	1101
Grundstücksnummer	135/55	Seehöhe	203,00 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEE KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEE	BEDARF, STANDORT-PRIM	ÄRENERGIEBED unter STANDOR	OARF, TKLIMA-(SK)-Bedii	ngungen
	HWB _{Ref,SK}	PEB _{SK}	CO _{2eq,SK}	f GEE,SK
A++				
A+			A+	
A		В		
В	В	Ь		
С				С
D				
E				
F				
G				

HWB_{Ref}r Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondee die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennz ahlen.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspirch rigener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf)

fgEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen emeuerbaren (PEBern.) und einen richt erneuerbaren (PEBn.ern. Anteil auf.

 ${\tt CO}_{2eq}$: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden **äquivalenten Kohlendioxidemissionen** (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstaltfür Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassurg aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 – 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Wohngebäude



OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019



GEBÄUDEKENNDATEN				E	A-Art:	K
Brutto-Grundfläche (BGF)	3.106,4 m ²	Heiztage	243 d	Art der Lüftung	Fenst	erlüftung
Bezugsfläche (BF)	2.485,1 m ²	Heizgradtage	3.676 Kd	Solarthermie		0 m²
Brutto-Volumen (VB)	9.723,1 m ³	Klimaregion	N	Photovoltaik		0,0 kWp
Gebäude-Hüllfläche (A)	3.213,9 m ²	Norm-Außentemperatur	-11,4 °C	Stromspeicher		0,0 kWh
Kompaktheit A/V	0,33 1/m	Soll-Innentemperatur	22,0 °C	WW-WB-System (primär)	mit	Heizung
charakteristische Länge (lc)	3,03 m	mittlerer U-Wert	0,50 W/(m ² K)	WW-WB-System (sekundär, opt.)		
Teil-BGF	0,0 m ²	LEK _T -Wert	29,85	RH-WB-System (primär)	Fe	rnwärme
Teil-BF	0,0 m²	Bauweise	schwer	RH-WB-System (sekundär, opt.)		
Teil-VB	0,0 m³					

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse

Referenz-Heizwärmebedarf	$HWB_{ref,RK} =$	42,1 kWh/m²a
Heizwärmebedarf	HWB _{RK} =	42,1 kWh/m²a
Endenergiebedarf	EEB _{RK} =	156,1 kWh/m²a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	fgee, rk =	1,75

Referenz-Heizwärmebedarf	$Q_{\text{h, Ref, SK}}$	148 387 kWh/a	$HWB_{ref,SK} =$	47,8 kWh/m²a
Heizwärmebedarf	Q_h , sk $=$	148 387 kWh/a	HWBsk=	47,8 kWh/m²a
Warmwasserwärmebedarf	$Q_{tw}\!=\!$	31 748 kWh/a	WWWB =	10,2 kWh/m²a
Heizenergiebedarf	Qheb, sk =	443 705 kWh/a	HEBsk =	142,8 kWh/m²a
Energieaufwandszahl Warmwasser			esawz,ww =	6,82
Energieaufwandszahl Raumheizung			esawz,rh =	1,53
Energieaufwandszahl Heizen			esawz,h =	2,46
Haushaltsstrombedarf	Qннѕв =	70 752 kWh/a	HHSBsk =	22,8 kWh/m²a
Endenergiebedarf	Q_{EEB} , sk $=$	514 457 kWh/a	EEBsk=	165,6 kWh/m²a
Primärenergiebedarf	$Q_{\text{PEB,SK}}$ =	249 397 kWh/a	PEBsk=	80,3 kWh/m²a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	$Q_{\text{PEBn.em, SK}}$	72 903 kWh/a	PEBn.em.,sk=	23,5 kWh/m²a
Primärenergiebedarf erneuerbar	$Q_{\text{PEBern, SK}}$	176 494 kWh/a	PEB _{ern.,SK} =	56,8 kWh/m²a
Kohlendioxidemissionen	Q002, SK =	25 084 kg/a	CO2sk=	8,1 kg/m²a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor			$f_{\text{GEE},SK}$ =	1,74
Photovoltaik-Export	$Q_{\text{PVE, SK}}$	0 kWh/a	PV _{Export,SK} =	0,0 kWh/m²a

F	R	SI	ΓF	П	ı	т

GWR-Zahl
Ausstellungsdatum 04.07.2023
Gültigkeitsdatum 04.07.2033
Unterschrift
Geschäftszahl

ErstellerIn

DI Ingrid Skodak

Architektin Dyingrid Skodak
Staatich belugte und beeidete Zivilteckfrikerin
1120 Wart Wicholel Bennty 1120 Wart Wicholel Bennty